

## SCHEDA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo manuale

**FILM COESTRUSO 7 STRATI TECNOLOGIA CAST – DOPPIO BORDO RINFORZATO**

Codice prodotto: **TSAUTOX5**

Lunghezza: **3400mt**

Spessore: **5my**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	5	my	-	+/- 10%
Fascia	410	mm	-	+/- 5%
Peso netto	6,60	Kg		+/- 3%
Peso lordo	8,20	Kg		+/- 3%
Lunghezza bobina*	3400	Mt		0
Diametro interno	76	mm		+/- 1%
Bobine / pallet	40	n.		0
Resistenza all'impatto	45	Gr	ASTM D 1709	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

\*A causa del naturale rilassamento (riduzione della lunghezza) del film pre-stirato, la lunghezza del film può essere inferiore oltre il 10% del valore nominale. Durante l'utilizzo, applicando una leggera tensione, si ripristina la lunghezza nominale. Il contametri digitale della macchina è stato verificato con lo strumento Tachometro Lutron DT-2235BSN.47419

Tutti i film **TeknoStretch®** sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

[www.danipack.eu](http://www.danipack.eu)

**TeknoStretch®**

by **Danipack** srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: [info@danipack.eu](mailto:info@danipack.eu)

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3