

SCHEDA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo automatico

FILM COESTRUSO 5 STRATI TECNOLOGIA CAST – DOPPIO BORDO RINFORZATO

Codice prodotto: **TSAUTO7X**

Lunghezza: **3250mt**

Spessore: **7my**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	7	my	-	+/- 10%
Fascia	430	mm	-	+/- 5%
Peso netto	8,90	Kg		+/- 3%
Peso lordo	10,50	Kg		+/- 3%
Lunghezza bobina*	3250	Mt		0
Diametro interno	76	mm		+/- 1%
Bobine / pallet	60	n.		0
Resistenza all'impatto	45	Gr	ASTM D 1709	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

*A causa del naturale rilassamento (riduzione della lunghezza) del film pre-stirato, la lunghezza del film può essere inferiore oltre il 10% del valore nominale. Durante l'utilizzo, applicando una leggera tensione, si ripristina la lunghezza nominale. Il contametri digitale della macchina è stato verificato con lo strumento Tachometro Lutron DT-2235BSN.47419

Tutti i film **TeknoStretch**[®] sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

www.danipack.eu

TeknoStretch[®]

by **Danipack** srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: info@danipack.eu

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3