

SCHEMA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo manuale

FILM COESTRUSO 3 STRATI TECNOLOGIA CAST – DOPPIO BORDO RINFORZATO

Codice prodotto: **TS13X170**

Lunghezza: **170mt**

Spessore: **13my**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	13	my	-	+/- 10%
Fascia	430	mm	-	+/- 5%
Peso netto	0,87	Kg		+/- 3%
Peso lordo	1,16	Kg		+/- 3%
Lunghezza bobina*	170	Mt		0
Diametro interno	51	mm		+/- 1%
Bobine / pallet	270	n.		0
Resistenza all'impatto	55	Gr	ASTM D 1709	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

*A causa del naturale rilassamento (riduzione della lunghezza) del film pre-stirato, la lunghezza del film può essere inferiore oltre il 10% del valore nominale. Durante l'utilizzo, applicando una leggera tensione, si ripristina la lunghezza nominale. Il contometri digitale della macchina è stato verificato con lo strumento Tachometro Lutron DT-2235BSN.47419

Tutti i film **TeknoStretch®** sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

www.danipack.eu

TeknoStretch®

by **Danipack** srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: info@danipack.eu

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3